



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban Laterne  
Schwarz 15-29W 1830-3538lm 165x65D  
- 822-827 CCT | IP66 - Asymmetrisch -  
Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252273                                               |
| EAN                                     | 4099854287657                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Watt                         | 29                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                            |
| Farbcode                     | 822 Extra Warmweiß, 827 Extra Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2200 Extra Warmweiß, 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | CCT                                      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3538                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 122                                      |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 165x65                                   |

Leistungsfaktor >0.90

Produkttyp LED Straßenbeleuchtung

## Informationen zur Leuchte

Befestigung Pfostenoberteil

Leuchtenverbindung Kabel, 3-polig

Optikabdeckung Opal

Lichtverteilung Asymmetrisch

IP-Schutzklasse IP66 - vollständig wasser- und staubdicht

Prallschutz IK10 - 20 Joule

Betriebstemperatur -30°C bis +50°C

Sockelfarbe Schwarz

Gehäuse Aluminium

Farbe des Gehäuses Schwarz

Notfallbeleuchtung Keine Notbeleuchtung

## Maße

Breite (mm) 395

Höhe (mm) 417

Durchmesser (mm) 395

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

