



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Obico Adjust 68 5.4W 550lm 38D  
827-830-840 CCT | IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 249657                                 |
| EAN                                     | 5410288053639                          |
| Marke                                   | Sylvania                               |
| Herstellername                          | OBICO 68 IP65 550lm 3CCT DIM ADJ WHITE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)               | 20                              |
| Watt                         | 5.4                             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | CCT                             |
| Lichtstrom (Lumen)           | 550                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 101.85185185185                 |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 38           |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor     | >0.80                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]          |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**

