



## Technische Daten Philips LED Schienenstrahler Spot StyliD Evo ST770T Weiß 38.5W 4900lm 60D - 830 Warmweiß | Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238595                              |
| EAN                                     | 8719514010123                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | ST770T LED49S/830 PSD-VLC HOVL-V WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 38.5                        |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4900                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 127                         |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Inkl. Treiber         | Ja                |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 68                |
| Leistungsfaktor       | >0.90             |
| Produkttyp            | LED Schienenspots |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                       |
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem  |
| Schwenkbar         | Ja                       |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Produktserie       | StyliD Evo               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 210 |
| Breite (mm) | 210 |
| Höhe (mm)   | 275 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

